

消防水 / 泡沫两用炮头

Brass Akrofoam 4470



- 全铜制造
- 原厂流量设定在500加仑 / 分钟 (1900升 / 分钟)，炮头上装有弹簧式封口，可适时改为其他额定流量，其他可选择额定流量为300、750及1000加仑 / 分钟(1325、2900及3800升 / 分钟)
- 附有软吸管
- 接口用上油脂材料，保养简单
- 额外附件：泡沫吸口开关及密封组件
- 吸泡管可调教发泡比率：350及500加仑 / 分钟(1300升 / 分钟 及1900升 / 分钟) 的流量可调1%、3%及6%比率，750及1000加仑 / 分钟 (2840升 / 分钟 及3780升 / 分钟) 的流量可调1%及3%比率。

型号	重量	入水口尺寸	长度	造型控制	流量在0.69MPa*(7巴)	
					加仑/分	升/分
4470	25 kg	2.5 "	314mm	手动	500(350,750 & 1000)*	1900(1325,2900 & 3800)*

Pyrolite Akrofoam 4475

4475型电控消防水 / 泡沫两用炮头

- 炮头上装有弹簧式封口，可适时改为其他额定流量，其他可选择额定流量为300、500、750及1000加仑 / 分钟 (1325、1900、2900及3800升 / 分钟)
- 附有软吸管
- 快速接口吸泡管可调教发泡比率：350及500加仑 / 分钟(1300升 / 分钟 及1900升 / 分钟) 的流量可调1%、3%及6%比率，750及1000加仑 / 分钟 (2840升 / 分钟 及3780升 / 分钟) 的流量可调1%及3%比率。

型号	重量	材料	入水口尺寸	长度	造型控制	流量在0.69MPa(7巴)	
						加仑/分	升/分
4475	12 kg	热石	2.5 "	235mm	手动	500(350,750 & 1000)	1900(1325, 2900 & 3800)

