

正压通风 (PPV)

保证处于危险环境中的人身安全至关重要。对起火建筑物和营救现场中的有毒气体、浓烟和热气进行通风，可以让你的工作环境更安全。

可以通过下面两种方法达到该目的：正压通风 (PPV) 与负压通风 (NPV)。PPV作为两者中更为人们接受的一种方法，首次为美国消防部门采用，以至目前成为欧洲和亚洲的标准技术，有效地替代了NPV。



HONDA
ENGINES

Tempest汽油动力风机

快速启动，无需铺设电源线，无需发电机。
更大马力，更大风量，更高风速，从而提供更大的下游压力。具有最佳的PPV/PPA性能。
设有侧排气口，并提供可选的排气延伸管，可令内部环境更安全。

直接驱动汽油动力风机

Tempest直驱风机旨在为消防及工业应用提供最佳的价值。直驱式设计使得包装更小，重量更轻。该风机采用了更高质量的四冲程汽油引擎，轮叶的平衡和设计更为精确，配备具有震动吸收和弹簧负载后脚，从而彻底解决了大多数直驱式风机普遍存在的震动问题。

型号	零件编号	发动机	马力	最大风力 m3/hr	最大转 速RPM	倾斜调 节位置	宽度 (毫米)	深度 (毫米)	高度 (毫米)	KG(公斤)
DD16-H-5.5	700-086	Honda	5.5	20,414	3,725	4	482.6	501.7	539.8	30.4
DD18-H-5.5	700-024	Honda	5.5	25,114	3,765	5	571.5	533.4	609.6	34.9
DD21-H-6.5	700-050	Honda	6.5	34,258	3,740	7	635	533.4	660.4	35.8
DD24-H-6.5	700-017	Honda	6.5	33,330	3,450	6	717.6	539.8	762	37.2

EBS-16 风机

只有Tempest可以把排烟器转变为强力风机。采用AirFlex复合叶轮，Tempest EBS-16具有16英寸1/3尺寸的最大马力。设计可用作正压和负压通风。通风管可以通过选配的输送管和接环连接到入口或出口处。附有拉门吊挂装置和吊架。


型号	零件编号	马力	最大转速 RPM	最大风力 CFM	倾斜调节位置
EBS-16	700-108	1/3TEFC	1,736	3,200	不适用的

EBS-16风机电源要求

型号	启动安培	启动瓦特	运行安培	运行瓦特
EBS-16	10.9	1,300	6.3	75

风机尺寸及重量

护罩尺寸	宽度 (英寸)	深度 (英寸)	高度 (英寸)	LBS (磅)
EBS-16	18.75	14.25	19.50	21.32



EBS-16与可选输送管及接环